



HD 1800 HYDRUS



START & STOP

*W pełni automatyczna montażownica uniwersalna
Corghi kontynuuje swoją innowacyjną pracę!
HD1800 Hydrus to koncentrat solidności i łatwości użytkowania*



SAM

inwest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com

Corghi oferuje przyszłość montażownic do opon oversize! Wszystko w tej montażownicy jest skierowane na moc. HD1800 Hydrus zawsze będzie Ci towarzyszył dzięki swojej niewyczerpanej sile. Zapomnij o pułapkach związanych z usuwaniem kół rolniczych, do robót ziemnych lub wylesiania, teraz łatwiej i prościej ukończyć pracę bez żadnego wysiłku.


Kolejny krok naprzód dla montażownic High-Tech! Zastosowanie silnika hydraulicznego, który uruchamia przekładnię redukcyjną, zapewnia dostarczenie dostępnego momentu obrotowego zawsze na najwyższym poziomie i przy dowolnej liczbie obrotów. 3 różne prędkości pozwalają operatorowi pracować zawsze w odpowiedni sposób, w zależności od rozmiaru koła. Istnieje również możliwość dostosowania liczby obrotów w celu uzyskania bardzo małej prędkości, niezbędnej do rowkowania opony.

START & STOP




**BEZPRZEWODOWE
STEROWANIE**
ergonomiczna konsola
sterowania radiowego
(standard)

HD1800 wykorzystuje ogromny potencjał systemu hydraulicznego. Operator bez wątplenia będzie usatysfakcjonowany wydajnością oferowaną przez moc hydrauliczną. Jednostka napędowa jest oddzielona od maszyny, aby uniknąć obciążeń i ciężarów przyczepionych do maszyny podczas ruchów. Prędkości ruchu nie mają sobie równych wśród konkurentów. Funkcja START & STOP pozwala na znaczną oszczędność energii, gdy maszyna nie jest używana.



Funkcje produkcyjne dla najbardziej obciążonych obszarów

RUCHY NIEZALEŻNE

Niezależne ruchy pomiędzy samocentrującym zaciskiem a ramieniem narzędzia. Umożliwi to pozycjonowanie koła i narzędzi tak swobodnie i szybko, jak to możliwe. Ramię zbijające porusza się z dużą prędkością, a samocentrujące wrzeciono zapewnia dużą siłę niezbędną do płynnej pracy.



NOWE RAMIĘ MONTAŻOWE DO 60"

Nowe wrzeciono obrotowe może zaciskać felgi do 60" (przy użyciu przedłużeń). Możliwość mocowania kół do 50" bez przedłużeń.

JEDNOSTKA NARZĘDZIOWA

Nowa jednostka narzędziowa została zaprojektowana tak, aby była solidna, aby mogła wytrzymać intensywne użytkowanie, której będzie poddawana. Nowa konstrukcja, nowa tarcza zbijająca stopki i zastosowanie łożysk aerodynamicznych to tylko niektóre szczegóły tego koncentratu technologii i solidności.



PODSTAWA

Sercem maszyny HD1800 jest podstawa. Jego solidność rodzi się z tej struktury. Podczas czynności roboczych na podstawę oddziaływane są duże siły, co pozwala na podniesienie limitów roboczych. Jednocześnie oferujemy prostą i innowacyjną metodę zdejmowania kół ciężarówek za pomocą silnej montażownicy.



DANE TECHNICZNE

Maksymalna szerokość koła	1800 mm - 71"
Maksymalna średnica koła	3000 mm - 118"
Zakres mocowanych kół	14" ÷ 60"
Minimalny otwór centraly Ø	100 mm - 4,3"
Silnik agregatu hydraulicznego	3ph - 4,8 kW
3-biegowa przekładnia zębata	hydrauliczna 4 - 6 - 10 rpm
Maksymalny moment obrotowy	5500 Nm
Siła zbijaka	45000 N
Maksymalna waga koła	3000 kg
Napięcie	200 - 208 - 230 - 400 V - 3 ph - 50/60 Hz
Waga maszyny	1980 kg

STANDARDOWE AKCESORIA



ZALECANE AKCESORIA

A Mocujący adapter felg aluminiowych

8-12100007 Ø 161 mm 8-12300001 Ø 220 mm
 8-12100005 Ø 164 mm 8-12100009 Ø 221 mm
 8-12100006 Ø 176 mm 8-12100010 Ø 281 mm
 8-12100008 Ø 202 mm

B 801227195 Zacisk do obręczy aluminiowych

C 8-12100171 P4P Czteropunktowe przedłużenia dla kół ze wzmocnioną stopką opony

D 0-12100701 DV120 Pneumatyczny docisk stopki opony

E 8-12100175 Zestaw ochronny dla kół aluminiowych

